

## **Bauernhof-Spielgerät**

Abmessungen 10,20 m x 9,0 m

Platzbedarf mit Sicherheitsabstand: 13,70 m x 12,0 m

Höhe: 4,30 m

Freie Fallhöhe: 2,0 m

Rutschen-Anbauhöhe: 2,0 m

### **Beschreibung:**

Der Bauernhof entspricht in der Form einem Viereck-Hof.

#### **Aufstiege:**

1 Kletternetz senkrecht, im Rahmen ca. 2,50 x 2 m, aus Stahlseil, kunststoffummantelt Ø 16 mm, MW 25 cm;

1 Holzstoß ca. 2 m lang, ca. 1 m breit, ca. 1,30 m hoch, mehrstufig, aus liegenden Rundhölzern, mit Handläufen und Halteseilen Ø 16 mm, aus Stahlseil, kunststoffummantelt; 1 Schiefe Ebene ca. 3 m lang, ca. 1,20 m breit, mit Halbholzbelag, von 60 cm Höhe bis 150 cm, Höhe steigend, Halb- und Rundholzbelag, senkrechte Geländerverkleidung ab 100 cm Höhe;

1 Leiteraufstieg, innenliegend, Kantholzholme 9/9 cm, Eschensprossen Ø 45 mm eingebohrt und verschraubt, 1 Reifen-Kletteraufstieg an Ketten, mit 3 Stk. Reifen übereinander angeordnet, samt Bodenanker

#### **Brücken:**

1 Wackelbrücke ca. 2,50 m lang, mit doppeltem Handlauf Ø 12 cm, abgehängt an Ketten, mit Holzbelag 7/7 cm, samt Polyamid-Distanzen;

1 Netzbrücke ca. 2,50 m lang, ca. 1,0 m breit, aus Stahlseil, kunststoffummantelt Ø 16 mm, MW 25 cm, mit darunter liegender Sicherheitsbrücke, mit durchgehendem Holz-Laufbelag.

### **Materialbeschreibung:**

Kiefer Rund- und Kantholz kernfrei, 23 Stk. Steher Ø 12 cm, bis 400 cm lang, aufgeständert mit

23 Stk. Stahl-Doppelaschen, aus 2 x abgekanteten Flacheisen 5 x 120 mm, feuerverzinkt, 8 Stk. Turmpodeste 112 x 112 cm, 19 Spielwände aus mindestens 10 mm starken HDPL-Kunststoffplatten, oder mindestens 16 mm starken PE-Platten mit Kantholzrahmen 7/7 cm, kernfrei, teilweise mit Toren, Fenstern, Aussteifungskreuzen, Fensterkreuze, Fenster- und Türgewände, in den Platten eingefräst und färbig hervorgehoben, Fenster-Parapetleisten mit den Platten verschraubt, besonders stabile Wandkonstruktion. 1 Einrichtungstisch mit Stahlrohrsteher, verzinkt, 5 Brüstungselemente mit Halbholzverkleidung, 3 Brüstungselemente mit Holzsprossen, allseitig umlaufende Dachkonstruktion mit Sparren, Gratsparren, umlaufender Pfettenkranz, Dachschalung profiliert, salzgrün druckimprägniert und wetterfest rot gestrichen, oder getaucht, Dach regendicht, samt allen Anschlüssen und Deckleisten, Schrauben verzinkt, Stahlbeschläge feuerverzinkt, einschließlich TÜV-Abnahme vor Ort.

Montageleistung komplett, einschließlich Erdaushub und 31 Betonfundamente 60x60x60 cm, die TÜV-Abnahme vor Ort ist ebenfalls einzukalkulieren.

**Anbaurutsche** aus glasfaserverstärktem Polyester, mit 2 Wellen, dreilagig, gelb, ca. 4,2 m lang,

2 m Anbauhöhe, Metall-Verankerungsbügel beim Rutschenauslauf,

Montage einschließlich Betonfundament, ca. 80x40x50 cm.

Angebotenes Erzeugnis: .....

1 Stk.

L .....

S .....

EP.....