

Halbholz-Aufstieg

mit 1 Poller und Hangeltau

Fabrikat: OBRA-Design, Best.Nr. 75780, 75785, 75786

Breite: 1,0 m

Länge: 4,0 m

Höhe, Freie Fallhöhe: 0,20 m bei bodennaher Montage

Ausstattung:

Der Halbholzaufstieg besteht aus 2 Unterlagshölzer worauf der Belag aus Halbhölzer geschraubt wird.

Der Poller wird oberhalb des Halbholzaufstieges montiert und dient zur Befestigung des Hangeltaues oben, an der Unterseite wird das Hangeltau verdeckt am Halbholzaufstieg verankert.

Materialbeschreibung:

Best.Nr. 75780 Halbholz-Aufstieg:

2 Unterlagshölzer, längslaufend, aus Rundholz Ø 12 cm, Belag aus Halbhölzern Ø 10 cm, lose, inkl. Schrauben. Der Halbholz-Aufstieg wird mit 4 oder mehr Rundstehern Ø 10 cm im Boden fixiert.

Best.Nr. 75785 Poller Ø 12 cm, 2 m lang:

wird aus kerngetrenntem (kernfreiem) Kantholz zylindrisch rund gefräst und oben gerundet. Die Bohrung für die Seilbefestigung wird nach Montage des Hangeltaues mit einer Kunststoff-Kappe abgedeckt.

Best.Nr. 75786 Hangeltau Ø 20 mm, 5,5 m lang:

wird oben am Poller und unten verdeckt, in der Regel am Halbholz-Aufstieg verankert.

Montageleistung komplett, einschließlich Erdaushub und Betonfundament

Angebotenes Erzeugnis:

1 Stk.

L

S

EP.....