

Sandtransportbahn Großglockner

Fabrikat: OBRA-Design, Best.Nr. 78570

Abmessungen: 7,75 x 5,0 m

Platzbedarf mit Sicherheitsabstand: ...

Höhe: 2,80 m

Freie Fallhöhe: ... m

Ausstattung:

Die Sandtransportbahn bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten Sand zu fördern. Über Hebeeinrichtungen wird der Sand in die kleinen Laufwagen geschüttet um dann auf der Schienenanlage nach belieben verfahren zu werden. Drehscheiben an den Schnittpunkten ermöglichen den Transport über Eck. An Auskippvorrichtungen können die gegen abheben gesicherten Wagen wieder entleert werden.

Materialbeschreibung:

1 Sandtransport 3 m, mit 2 Stehern (Pfosten) aus Kanthölzern 11/11 cm, 1 Querholz KH 9/11 cm, mit Laufschiene in Nut, 1 Sandtransportbehälter aus Gummi, an 4 mm Kette Edelstahl, 1 Giebedach mit 1 Sandkran, schwenkbar, auf 4 Stehern aus KH 9/9 cm, 5 Sandtransportschienen, aus KH 9/11 cm, 2 Weichen L 90°, 1 Weiche T 90°, Weichen mit je 4 Stehern aus KH 9/9 cm, Rahmen aus KH 4/11 cm, 1 Boden aus KH 3,5/10 cm, genutet, 1 Gleitlager mit 2 Gleitscheiben Ø 250 mm, 1 Laufschiene 360° drehbar, 1 Endsteher mit Auskipper, seitlich mit Niro-Welle Ø 35 mm, 2 Polyamiddistanzen, 1 Auskipper nach vorne, selbst rückstellend mit Gasdruckdämpfer, 1 Sandrad aus Siebdruckplatte, Schnittkanten versiegelt 1 Sandkran fix, 2 Sandtransportbehälter aus Gummi, an Kette 4 mm, Edelstahl, 2 Sandwagen aus Siebdruckplatte, mit verschleißarmer Gleitlagerung. 3 Anschlag-Kegelpuffer aus Gummi.

Aufständerung mit 10 Stk. Aufständerungen mit Flansch, aus Stahlrohr verzinkt, 12 Stk. Einfachlaschen, aus 5 mm Stahlblech, unten abgewinkelt, verzinkt, 6 Stk. Doppellaschen und 3 Stk. Vierfachlaschen für Kantholz, je aus 5 mm Stahlblech, verzinkt, Doppellaschen mit Grundplatte und Aussteifung, verschweißte Konstruktion.

Montageleistung komplett, einschließlich Erdaushub und 10 Fundamenten 40x40x40 cm, 8 Fundamenten 50x50x50 cm und 4 Fundamenten 60x60x40 cm.

Angebotenes Erzeugnis:

1 Stk.

L
S
EP.....