55025 Drehbarer Kletterturm Typ A



Beschreibung: Standrohr aus Stahlrohr, verzinkt und farbig pulverbeschichtet, wartungsfreie Lagerung, Seile mit Stahleinlage, kunststoffummantelt, Ring aus Stahlrohr, stoßdämpfend ummantelt.
Fundamente: 1 Stk. 80x80x80 cm, 1 Bodenhülse
Gewicht: 100 kg, schwerstes Teil: 60 kg

Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176, Fallschutzmatten, Fallschutzplatten.
Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.



ab 3 | 2,20 m | 2 x 4 h | 20 m²

55030 Drehbarer Kletterturm Typ B



Beschreibung: Standrohr aus Stahlrohr, verzinkt und farbig pulverbeschichtet, wartungsfreie Lagerung, Seile mit Stahleinlage, kunststoffummantelt, 2 Ringe aus Stahlrohr, stoßdämpfend ummantelt.
Fundamente: 1 Stk. 80x80x80 cm, 1 Bodenhülse
Gewicht: 100 kg, schwerstes Teil: 60 kg

Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176, Fallschutzmatten, Fallschutzplatten.
Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.



ab 3 | 2,20 m | 2 x 4 h | 28,5 m²