



**35400 Bergwerk**



Das Schienensystem ist nicht im Lieferumfang enthalten. Dieses finden Sie ab Best.Nr. 35460



**Beschreibung:** 23 Steher (Pfosten) aus Rundhölzern Ø 12 cm, 9 MAXIMO Viereck-Podeste, 2 Stk. davon mit Durchstieg, 3 MAXIMO Dreieck-Podeste, 1 Fixbrücke schräg, tragende Konstruktion und Verkleidung aus Stahl, feuerverzinkt, 1 Leiter, 1 Stangen-Kletteraufstieg, 1 Wackelteller-Brücke, 1 Bergsteiger-Kletterwand schräg, 1 Herkules-Netztrichter, 2 Herkules-Netzpodeste ca. 100x50 cm, feinmaschig, 9 Stollenwände aus 3-Schichtplatte 20 mm mit Aussteifungskreuzen, 1 Abtrennwand im Stollen aus 3-Schichtplatte 20 mm, ca. 17 m<sup>2</sup> Kellermatte, 1 Stollenportal mit seitlichen Stützwänden aus 3 Schichtplatte 20 mm und Pollern, 2 Sandförerbänder, 1 Sandtransport, 1 Sandtrichter mit Sieb, 2 Sitzbänke, 2 Pultdächer aus 3-Schichtplatte mit Intaglio-Fräisungen, 1 Pultdach sowie 1 Giebeldach mit Wellblech-Eindeckung, Verkleidungen teilweise aus 3-Schichtplatte mit Intaglio-Fräisungen, teilweise mit 3-Schichtplatten mit aufgeschraubten sägerauen Brettern, gerollt, teilweise mit 8 mm HPL-Platte mit Intaglio-Fräisungen, Turm im oberen Teil mit Stahl-Fachwerk und feinmaschigem Stahlgitter verkleidet, diverse Designelemente und Farbakzente, 1 Zahnrad-Paneel.

**Aufständering** mit 22 Stk. Doppellaschen, 3 Stk. verdeckte Aufständering, 4 Stk. Einfachlaschen, 4 Stk. Eisenschuhe für Aufstiege.

**Fundamente:** 23 Stk. 60x60x60 cm, 6 Stk. 50x50x50, 2 Stk. 40x40x40 cm

**Gewicht:** 3000 kg, schwerstes Teil: 120 kg

**Passende Rutschen:** Best.Nr. 73100ff PE-Röhrenrutsche (zzgl. Best.Nr. 74390 od. 74395), Best.Nr. 74205 Röhrenrutsche Edelstahl

**Boden:** loser Fallschutz lt. EN 1176, Fallschutzmatten, Fallschutzplatten.

Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.



ab 3



1,50 m



2 x 80 h



88,5 m<sup>2</sup>



4,0 m



Hebezeug

